赤外線放射温度計（レーザマーカ付）

温 度　校正対応

No.8268−00　　**価格￥36,000（税抜き）**

SK−8300

MAX	MIN	HOLD	レコード	オートパワーオフ
時　計	タイマー	アラーム	壁掛け	卓　上

〔特長〕
- ●1550℃までの高温域測定が可能
- ●平均値、測定間温度差表示機能
- ●10 点までのデータメモリ機能付
- ●液晶バックライト付
- ●カメラ用三脚穴付

PSC マーク付

【測定領域】

〔仕様〕

測定範囲	−30 ～ 1550℃
測定精度	±3℃:−30.0 ～−20.1℃ ±2℃:−20.0 ～ 100.0℃ ±2%rdg：上記以外 （条件）測定環境温度 23±5℃　放射率 0.95 にて
分解能	0.1℃
放射率	0.10 ～ 1.00（0.01 ステップ）
距離係数	D：S＝約 50：1
音量	約 60dB
電源	9V アルカリ電池（006P）　1 個
使用環境	0 ～ 50℃　85%rh 以下（結露なきこと）
材質	ABS 樹脂
寸法・質量	約(W)51×(H)200×(D)166mm　約 280g（電池含む）
付属品	ハンドストラップ 1 本、ハードケース 1 個 取扱説明書 1 冊、9V アルカリ電池(006P) 1 個

結露チェッカー（放射温度計付）

温 度　湿球温度　湿 度　露 点　校正対応

No.8132−00　　**価格￥48,000（税抜き）**

SK−130ITH

MAX	MIN	HOLD	レコード	オートパワーオフ
時　計	タイマー	アラーム	壁掛け	卓　上

〔特長〕
- ●物体の表面温度と周囲雰囲気の露点から結露発生を予測
- ●資材倉庫、美術館などでの結露トラブル予防に
- ●センサ部はワンタッチ収納構造
- ●バックライト付

PSC マーク付

レーザマーカ

〔仕様〕

測定範囲	温度：0.0 ～ 50.0℃　　湿度：10.0 ～ 95.0%rh 表面温度：−20.0 ～ 105℃ 露点、湿球温度：温度湿度の測定範囲において演算表示
測定精度	温度：±0.6℃ 湿度：±3%rh（20 ～ 90%rh at20 ～ 30℃）　その他 ±5%rh 表面温度：±2.0℃ （条件）測定環境温度 23±5℃　放射率 0.95 にて
分解能	0.1℃（温度、表面温度）　　0.1%rh(湿度)
放射率	0.30 ～ 0.99（0.01 ステップで設定可能）
距離係数	D：S＝約 6：1
電源	単 4 形アルカリ電池(LR03)　4 本
寸法・質量	約(W)70×(H)170×(D)49mm　約 235g（電池含む）
付属品	ハードケース 1 個、取扱説明書 1 冊、 単 4 形アルカリ電池(LR03) 4 本